CE

Sunlight
Claraboyas



FICHA TÉCNICA
ZÓCALO SUNLIGHT PRFV

Los zócalos Sunlight de 150 mm de alto, se caracterizan por la robustez que le confiere su composición química. Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, cuentan con aislamiento térmico interior de espuma de poliuretano. Superficie rugosa en el exterior que facilita la fijación de la impermeabilización. Con un acabado interior en Gel-Coat blanco.

Se realizan con base cuadrada, rectangular y circular y son adaptables a los distintos modelos de cúpulas Sunlight; metacrilato, alto impacto, Heatstop, policarbonato compacto y policarbonato celular, así como sus distintos sistemas de apertura Sunlight.

Las dimensiones de los zócalos Sunlight han sido diseñadas de tal forma que garantizan la mayor iluminación natural.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

	VALORES	UNIDADES	NORMA
Peso específico	1.5	gr/cm^3	DIN 53479
Resistencias			
- Tracción	1000	Kg/cm^2	DIN 53455
- Compresión	2000	Kg/cm^2	DIN 53454
- Flexión	1600	Kg/cm^2	DIN 53452
- Impacto	1000	$cm.Kg/cm^2$	DIN 53453

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

	VALORES	UNIDADES	NORMA
Dilatación lineal	$0.2X10^{-6}$	mm/mmºC	DIN 53572
Punto de reblandecimiento	125	ºC	DIN 57302
Conducción térmica	0.2	Kcal/m.hºC	DIN 52612

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 06/2023

Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho posteriores alternativas en otros desarrollos