Escalera escamoteable de tramos

Novedad


Modelo EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos

Tapa Ignífuga EI_2 30










Escaleras estandarizadas EM-3 ISO Tapa Ignífuga EI_2 30

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
120x70	119x69	220-275	165	115	12



H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera

Características técnicas
Cajón: Marco metálico y madera DM.
Altura cajón: 27 cm.
Tapa Ignífuga EI_2 30: De 65 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a base de 60 mm de lana de roca, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Resistencia al fuego según la norma UNE EN 1363, UNE EN 1634.
Cierre: Picaporte.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,3 W/m^2K
Norma europea EN 14975:2006+A1:2010.
Distancia entre peldaños: 25 cm.
Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 105 cm incluida.
Varilla pasamanos de un lado incluida. Opcional 2º lado.
Tapajuntas metálico integrado.



Máx. 150kg

2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2015