DuPont™ Tyvek® UV Facade Tape

Cinta adhesiva Tyvek® UV Facade



Cinta adhesiva acrilica de una cara resistente a rayos UV y excelentes propiedades de adherencia.

- Diseñada especialmente para sellar los solapamientos y juntas de Tyvek® UV Facade de forma duradera y sin contrastes de color

Color:	Negra
Tamaño del rollo:	75 mm x 25 m
N° de rollos por caja:	8

Sellados más fuertes con cinta resistente a la radiación UV

Tyvek® UV Facade es una cinta acrílica negra de una sola cara con un gran nivel de resistencia a la radiación UV. Permite crear sellos sin contrastes y duraderos con una gran resistencia al agua, la humedad y los productos químicos. Se ha diseñado para su empleo junto con la lámina Tyvek® UV Facade.

Ventajas y características

- Sellado invisible del solapamiento por detrás de las fachadas ventiladas
- Fácil de instalar y adhesión inmediata
- Uso con todo tipo de condiciones meteorológicas
- Incluso con niveles altos de humedad
- Sellado de larga duración

Propiedades físicas

	Unidad	Valor
EN 1849-2	g/m^2	195
EN 12311-1	N/50mm	410
EN 12311-1	%	14
EN 12311-1	N/50mm	340
EN 12311-1	%	19
EN 12310-1	N	300
EN 12310-1	N	340