Novedad
Nuevo diseño
+
Prestaciones

Ventanas para tejado RotoFrank PVC

MAYDISA

Roto

Designo R45 PVC

Apertura pivotante



Pivotante/basculante

Ventana para tejado Roto Designo R45 PVC de color blanco, ideal para instalar en cocinas, baños, zonas especialmente húmedas y ambientes modernos y minimalistas. Al estar fabricada en PVC se la considera una ventana para toda la vida. Reforzada con perfiles de acero galvanizado y recubierta exteriormente con perfilería de aluminio lacado en color gris antracita (R703). La apertura pivotante es ideal para instalar a grandes alturas cuando se desea luz natural y ventilación de forma práctica y funcional. Pendientes admisibles de 15 a 85º.

Designo R45 PVC	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	9/11	9/14	11/11	11/14
Dimensiones exteriores del marco (ancho x alto) · cm	**54/78**	**54/98**	**54/118**	**65/118**	**65/140**	**74/98**	**74/118**	**74/140**	**94/118**	**94/140**	**114/118**	**114/140**
Dimensiones interiores del marco (ancho x alto) · mm	464/704	464/904	464/1104	574/1104	574/1324	664/904	664/1104	664/1324	864/1104	864/1324	1064/1104	1064/1324
Dimensiones exteriores de la hoja (medida luminosa) · mm	456/695	456/895	456/1095	566/1095	566/1315	656/895	656/1095	656/1315	856/1095	856/1315	1056/1095	1056/1315
Dimensiones interiores de la hoja (medida luminosa) · mm	382/620	382/820	382/1020	492/1020	492/1240	582/820	582/1020	582/1240	782/1020	782/1240	982/1020	982/1240
Superficie luminosa · m^2	0.24	0.31	0.39	0.50	0.61	0.48	0.59	0.72	0.80	0.97	1.00	1.22
Superficie iluminada · m^2	3-5	4-6	5-6	5-7	7-9	5-7	6-8	8-11	9-12	12-14	13-15	15-18

Designo R75 PVC

Apertura TOP-pivotante/proyectante



TOP-pivotante/proyectante

Ventana para tejado Roto Designo R75 PVC de color blanco, ideal para instalar en cocinas, baños, zonas especialmente húmedas y ambientes modernos y minimalistas. Al estar fabricada en PVC se la considera una ventana para toda la vida. Reforzada con perfiles de acero galvanizado y recubierta exteriormente con perfilería de aluminio lacado en color gris antracita (R703). La apertura TOP-pivotante/proyectante es ideal para instalar a alturas bajas y medias, ya que la hoja de la ventana no entra en el interior de la vivienda y su apertura nos permite disfrutar de una amplia vista del exterior. Pendientes admisibles de 20 a 65º.

Designo R75 PVC	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Dimensiones exteriores del marco (ancho x alto) · cm	**54/78**	**54/98**	**65/118**	**74/98**	**74/118**	**74/140**	**94/98**	**94/118**	**114/118**	**114/140**	**134/98**	**134/140**
Dimensiones interiores del marco (ancho x alto) · mm	464/704	464/904	574/1104	664/904	664/1104	664/1324	864/904	864/1104	1064/1104	1064/1324	1264/904	1264/1324
Dimensiones exteriores de la hoja (medida luminosa) · mm	456/695	456/895	566/1095	656/895	656/1095	656/1315	856/895	856/1095	1056/1095	1056/1315	1256/895	1256/1315
Dimensiones interiores de la hoja (medida luminosa) · mm	382/620	382/820	492/1020	582/820	582/1020	582/1240	782/820	782/1020	982/1020	982/1240	1182/820	1182/1240
Superficie luminosa · m^2	0.24	0.31	0.50	0.48	0.59	0.72	0.64	0.80	1.00	1.22	0.97	1.47
Superficie iluminada · m^2	3-5	4-6	5-7	5-7	6-8	8-11	7-9	9-12	13-15	15-18	12-14	18-20



Modelo de ventana según el tipo de cristal



Modelo	Cristal	Transmitancia térmica (Ug) · W/m²K	Permeabilidad al aire EN12207	Factor solar (g) EN 410 · %	Composición del cristal mm
R45 PVC	BlueLine	1.0	Clase 3	52	4/16/4 · cristal exterior templado, cámara interior con gas argón, resistencia al granizo, confort térmico y acústico, baja emisividad
Modelo	**Cristal**	**Transmitancia térmica (Ug) · W/m²K**	**Permeabilidad al aire EN12207**	**Factor solar (g) EN 410 · %**	**Composición del cristal mm**
R75 PVC	BlueLine	1.0	Clase 4	52	4/16/4 · cristal exterior templado, cámara interior con gas argón, resistencia al granizo, confort térmico y acústico, baja emisividad



Manecilla lacada en color blanco, situada en el travesaño inferior de la hoja, provista de 1 punto de aireación (posición entreabierta).



Juntas de estanqueidad alrededor del marco y en la hoja. Estanqueidad al aire, agua y viento.



Rejilla aireación regulable. Ventilación sin necesidad de abrir la ventana.



Bloqueo de limpieza automático para limpiar el cristal exterior de forma cómoda y segura.



Estética interior actual de líneas estilizadas.

Bisgràfic 10/17

MAYDISA

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com